



## PP STRAPPING

GOMMA NATURALE

HOT MELT



### Descrizione prodotto

Nastro autoadesivo in polipropilene ad alto spessore, trasparente, arancio, azzurro o nero, per applicazioni in cui è richiesta elevata resistenza alla trazione, lacerazione e invecchiamento.

### Applicazioni

Per fasciatura manuale di imballi pesanti e carichi pallettizzati, legatura di tubi e altri oggetti, ove è richiesta elevata resistenza alla trazione.

### Caratteristiche

Film in polipropilene ad alto spessore.  
Adesivo: vedi dati tecnici.

### Proprietà e Vantaggi

Alta resistenza all'abrasione.

Resistente all'umidità.

Alta resistenza meccanica alla trazione e alla rottura.

Garantisce la sua funzionalità nel tempo.

Per eseguire fasciature e rinforzare merci da movimentare.

PP100: alta rimovibilità nel tempo, resistente a UV, elevata resistenza termica.

### Dati tecnici

### PP STRAPPING 40

**Supporto:** Film in polipropilene bi-orientato da 50 µm

**Colore:** Trasparente

**Adesivo:** Gomma sintetica e resine

**Spessore totale:** 68 µm

**Adesività su acciaio:** 500 g/cm

**Carico di rottura:** 15 Kg/cm

**Allungamento a rottura:** 40%

### Dati tecnici

### PP STRAPPING 45

**Supporto:** Film in polipropilene bi-orientato da 50 µm

**Colore:** Arancio

**Adesivo:** Gomma sintetica e resine

**Spessore totale:** 68 µm

**Adesività su acciaio:** 500 g/cm

**Carico di rottura:** 15 Kg/cm

**Allungamento a rottura:** 40%

### Dati tecnici

### PP STRAPPING 80

**Supporto:** Film in polipropilene bi-orientato da 50 µm

**Colore:** Nero

**Adesivo:** Gomma sintetica e resine

**Spessore totale:** 68 µm

**Adesività su acciaio:** 500 g/cm

**Carico di rottura:** 15 Kg/cm

**Allungamento a rottura:** 40%

### Dati tecnici

### PP STRAPPING 100

**Supporto:** Film in polipropilene bi-orientato da 85 µm

**Colore:** Azzurro

**Adesivo:** Gomma naturale e resine

**Spessore totale:** 110 µm

**Adesività su acciaio:** 420 g/cm

**Carico di rottura:** 25 Kg/cm

**Allungamento a rottura:** 25%

I dati tecnici sopra citati, ottenuti da esami effettuati presso i nostri laboratori, sono da considerarsi puramente indicativi.

PP STRAPPING			codici a scorta			
mm/m	rot/scat	scat/plt	40 trasparente	45 arancio	80 nero	100 azzurro
15/66	120	45		2732		
19/66	96	45	2114	2733		678
25/66	72	45	10125		3198	
38/66	48	45				743
50/66	36	45				1026