

SCHEDA TECNICA PLIBOX FAO

- Presentazione in tre parti: pareti unite ad anello piegato in piatto, fondo e coperchio
- Materiali per le pareti e il coperchio: legno compensato di conifere spessore 9 mm a incollaggio idroresistente. Cornice in listelli di abete trattati a norma ISPM 15/FAO.
- Fondi in legno compensato o in tavole di abete spessore 2 cm inforcabili a due o quattro vie trattati a norma ISPM 15/FAO
- Angolari metallici flessibili bordati (prevenzione infortuni) antiruggine, fissati alle pareti mediante rivetti biforcati nichelati
- Marcatura convenzionale con doppia freccia, bicchiere, ombrello, peso netto e peso lordo



Rif.	DIMENSIONI			Altezza di lavoro cm	tara Kg	(*) Portata Kg	(*) Sovrapposizione 1+...
	ESTERNE cm	INTERNE cm					
01	35*25*27	33*23*23	21,2	2	50	6	
02	45*35*37	43*33*33	31,2	4	100	5	
03	60*40*45	58*38*38	35,7	8	200	4	
04	80*60*45	78*58*38	35,7	14	300	3	
05	80*60*65	78*58*58	55,7	16	400	2	
06 Q	120*80*71	118*78*57	55,0	34	800	1	
07 Q	120*80*91	118*78*77	75,5	38	800	1	
08 Q	120*100*91	118*98*77	75,5	43	800	1	

(*) Valori calcolati in condizioni di carico statico, uniformemente ripartito, in assenza di spinte centrifughe e per colli confezionati a regola d'arte

TIPOLOGIA FONDI



Q 01 – Q 02
Fondo in compensato spessore 9 mm con 2 listelli cm 5 x 2



03 - 04 - 05
Fondo in tavole spessore 2 cm, con 2 travetti cm 5 x 10



Q 06 - Q 07 - Q 08
Fondo in tavole spessore 2 cm con inforcamento a quattro vie