



FILM TERMORETRAIBILE POLIOLEFINA

La poliolefina è un film coestruso multistrato composto da polipropilene e polietilene. Estremamente versatile è perfettamente lavorabile su ogni tipo di confezionatrice, sia manuale che automatica.

Lucido e trasparente, si differenzia dal PVC per una maggiore morbidezza ed una minore fragilità a confezione finita, inoltre è ecologico in quanto non produce film tossici durante la saldatura. Il film di poliolefina, rispetto al PVC, viene utilizzato con spessori inferiori a parità di tenuta, rendendolo così più economico.

Per le sue caratteristiche la poliolefina è particolarmente indicata per i prodotti alimentari e da esposizione.

Sono disponibili diversi tipi di film coestrusi con caratteristiche di bassa temperatura di retrazione, alta resistenza alla perforazione ed alta velocità di saldatura.

Spessori disponibili: 12,5 - 15 - 19 - 25 my.
Altezze Standard: da 200 a 700 mm.

Codice	Modello	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Peso	Mq	UM	Quantità	Prezzo/Cad
193803	Poliolefine	15	35 cm	1332 m	0,0138	932,4	MQ	1860	0,082 €
190103	Poliolefine	19	30 cm	1067 m	0,0175	640,2	MQ	640	0,133 €
192019	Poliolefine	19	60 cm	1067 m	0,0186	1280,4	MQ	1280	0,110 €

Contributo Trasporto 15 €, Gratuito con Ordine > 250 € - Iva e Conai Esclusi se dovuti