

FP 10 ULTRA



DATI TECNICI

Alimentazione elettrica V/Hz 400/50 Hz

Potenza massima installata Kw 0,4

Portata massima Kg 2000

Diametro tavola rotante mm 1500

Dimensione massima fascia bobina (altezza) mm 500

Dimensione massima fascia bobina (diametro) mm 300

Altezza massima pallet fasciabile(H) mm 2200

Larghezza massima pallet fasciabile mm 1200

Lunghezza massima pallet fasciabile mm 1200

Velocità salita carrello mt/s 3,5/s

Velocità discesa carrello mt/s 3,5/s

Velocità di rotazione tavola giri/minuto 7/15

Peso macchina Kg 400

Modello a tavola Chiusa

CARATTERISTICHE

- Predisposizione per la movimentazione della macchina
- Colonna incernierata al telaio per una rapida installazione della macchina
- Fotocellula di lettura pallet con altezze diverse
- Frizione meccanica per la regolazione della tensione del film
- Inverter per l'avviamento graduale e arresto in posizione tavola rotante
- Pulsante reset per il riposizionamento del carrello portabobina
- Programmazione separata del numero di giri inferiori e superiori
- Ciclo di fasciatura standard: salita + discesa
- Possibilità di scegliere il ciclo di fasciatura solo in salita
- Quadro comandi a microprocessori con pulsanti digitali
- Trasmissione rotazione tavola a catena
- Trasmissione carrello portabobina tramite catena